


SUA30



- Bearbeitungseinheit geeignet für das Bohren, Fräsen, Ausspindeln und Drehen.
- Vorbereitet für Einbau auf Schlitten Typ SL30.
- Kegelrollenlager bis 4000 U/min.
Optional mit Präzisionsschräglager.
- Lufteinlass 0,5 bar für Sperrluft (1).
- Rundlaufgenauigkeit 0,01.
- Sensoren zur Werkzeugspannüberwachung (2).
- Optional: Positions-/Lagesensor (3).
- Sensor für Zylinderstellung hinten (4).
- Drehdurchführung für Kühlmittel/Luft (5).
Nur für die Modelle PC und HC verfügbar.
- Luft-/Öleinlass für Werkzeug spannen und lösen (6).
- Standard-Farbe: Beige RAL 1001.
Andere Farben auf Anfrage.
- Gewicht ab 48 Kg.

SUA30

Broche / Werkzeugaufnahme
S4 ISO40 DIN2079

Roulements / Lager
T À rouleaux coniques Kegelrollenlager
H À billes de précision Präzisionsschräggugel- lager

Cylindre pneumatique / Pneumatikzylinder	
Pressions de desserrage Lösedruck	6/8 bar
Effort de desserrage à 6bars Lösekräft bei 6 bar	14 kN

Cylindre hydraulique / Hydraulikzylinder	
Pressions de desserrage Lösedruck	35/40 bar
Effort de desserrage à 35bars Lösekräft bei 35 bar	15 kN

	rpm	
	50Hz	60Hz
01	100	120
02	200	240
03	300	360

05	500	600
07	700	840
08	800	960
11	1100	1320
15	1500	1800

22	2200	2640
30	3000	3600

Moteur / Motor	
80...	Motoréducteur 0,75Kw 4 poles Getriebemotor 0,75Kw 4 poles
81...	Motoréducteur 1,50Kw 4 poles Getriebemotor 1,50Kw 4 poles

076	90 B14 0,75Kw 6 poles
116	90 B14 1,10Kw 6 poles
156	100 B14 1,50Kw 6 poles
226	112 B14 2,20Kw 6 poles

074	80 B14 0,75Kw 4 poles
114	90 B14 1,10Kw 4 poles
154	90 B14 1,50Kw 4 poles
224	100 B14 2,20Kw 4 poles
304	100 B14 3,00Kw 4 poles
404	112 B14 4,00Kw 4 poles

072	80 B14 0,75Kw 2 poles
112	80 B14 1,10Kw 2 poles
152	90 B14 1,50Kw 2 poles
222	90 B14 2,20Kw 2 poles
302	100 B14 3,00Kw 2 poles
402	112 B14 4,00Kw 2 poles

Moteur type / Motortyp	
S	230-400V-50/60Hz

A	Moteur-frein Bremsmotor
---	----------------------------

V	Ventilation forcée Fremdbelüftung
---	--------------------------------------

AV	Moteur-frein + ventilation forcée Bremsmotor + Fremdbelüftung
----	--

Position de moteur / Position des Motors	
R	Arrière hinten

Types de cylindre / Zylindertyp	
------------------------------------	--

PN	Pneumatique, sans arrosage au centre ni joint tournant Pneumatisch ohne Kühlmittel durch die Zugstange und ohne Drehdurchführung
----	--

PC	Pneumatique, avec arrosage au cen- tre et joint tournant Pneumatisch mit Kühlmittel durch die Zugstange und mit Drehdurchführung
----	---

HN	Hydraulique, sans arrosage au centre ni joint tournant Hydraulisch ohne Kühlmittel durch die Zugstange und ohne Drehdurchführung
----	--

HC	Hydraulique, avec arrosage au centre et joint tournant Hydraulisch mit Kühlmittel durch die Zugstange und mit Drehdurchführung
----	---



STANDARD COLOR



OPTIONAL COLORS

RAL 1013	RAL 3028
RAL 1023	RAL 5015
RAL 2003	RAL 6018